



## Telefono IP per Piccole Imprese GXP1610/1615

GXP1610/GXP1615 è un telefono IP semplice da usare per piccole e medie imprese (PMI) o uffici domestici. Questo modello basato su Linux è caratterizzato da un account SIP singolo, fino a 2 modalità di chiamata e 3 tasti funzione XML programmabili. Uno schermo LCD 132x48 (2.95") crea un display chiaro per una visualizzazione facile. Funzioni aggiuntive come porte 10/100 Mbps commutate doppie, PoE integrato sul modello GXP1615, supporto multilingue, supporto interruttore a sgancio elettronico (EHS) per cuffie Plantronics, avviso di chiamata e chiamata in conferenza a 3 utenti consentono a GXP1610/GXP1615 di essere un telefono IP di alta qualità, emplice da usare e affidabile.



Account SIP  
singolo, fino a  
2 modalità di  
chiamat



TLS/SRTP/HTTPS  
per sicurezza  
avanzata e  
protezione della  
privacy



Conferenza fino a 3



EHS (interruttore  
a sgancio elettronico)  
con cuffie Plantronics  
headsets



Provisioning  
automatico  
utilizzando file di  
configurazione  
XML con cifratura  
TR-069 o AES



Vivavoce full-  
duplex con  
eliminazione  
avanzata dell'eco  
acustico



Utilizzare con i  
dispositivo IP PBX serie  
UCM per provisioning  
con configurazione  
zero



PoE 802.3af integrato  
per l'alimentazione  
del dispositivo e per  
la fornitura di un  
collegamento  
di rete (solo GXP1615)

<b>Protocolli/Standard</b>	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (record A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP
<b>Interfacce di rete</b>	Porte Ethernet 10/100 Mbps commutate doppie con rilevamento automatico, PoE integrato (solo GXP1615)
<b>Display grafico</b>	Display LCD grafico 132 x 48 (2.95")
<b>Tasti funzione</b>	2 tasti di linea con LED colorato doppio e 1 account SIP, 3 tasti funzione XML programmabili sensibili al contesto, 5 tasti (navigazione/menu). 13 tasti funzione dedicati per CERCAPERSONE/INTERFONO, RUBRICA, MESSAGGIO, HOME, ATTESA, REGISTRAZIONE, SILENZIAMENTO, CUFFIA, TRASFERIMENTO, CONFERENZA, INVIA e RICOMPONI, VIVA VOCE, VOLUME
<b>Codec VoIP</b>	Supporto per G.711µ/a, G.722 (banda larga), G.723, G.726-32, G.729 A/B, iLBC, DTMF in-band e out-of-band (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
<b>Funzionalità telefoniche</b>	Chiamata in attesa, trasferimento, inoltra (senza condizioni/su mancata risposta/su occupato), conferenza a 3 vie, parcheggio chiamata/ripresa chiamata, rubrica scaricabile (XML, LDAP, fino a 500 voci), attesa su chiamata, cronologia chiamate (fino a 200 voci), composizione automatica allo sgancio, risposta automatica, funzione click-to-dial, piano composizione flessibile, hot desking, suonerie musicali personalizzate, ridondanza server & fail-over
<b>Jack cuffie</b>	Jack cuffie RJ9 (per EHS con cuffie Plantronics)
<b>Supporto base</b>	Sì, 2 posizioni angolari disponibili, montabile a muro
<b>Montaggio a parete</b>	Sì
<b>QoS</b>	Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1P) e Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
<b>Sicurezza</b>	Controllo accesso livello utente e amministratore, autenticazione basata su MD5 e MD5-sess, file configurazione con crittografia AES 256-bit, TLS, SRTP, HTTPS, controllo accesso dispositivi 802.1x
<b>Multilingue</b>	Inglese, tedesco, italiano, francese, spagnolo, portoghese, russo, croato, cinese semplificato e tradizionale, coreano, giapponese e altro ancora
<b>Aggiornamento/Provisioning</b>	Aggiornamento firmware via TFTP/HTTP/HTTPS, mass provisioning mediante TR-069 o file di configurazione XML crittografato AES
<b>Potenza ed efficienza energetica</b>	Ingresso alimentatore universale 100-240VCA 50-60Hz; uscita +5VCC, 600mA
<b>Dimensioni</b>	fisiche: 209 mm (L) x 184,5 mm (L) x 76,2 mm (A) (con cuffia), peso unità: 0,74kg; Peso confezione: 1,1 kg
<b>Temperatura e Umidità</b>	Esercizio: da 0 °C a 40 °C, Conservazione: da -10 °C a 60 °C, Umidità: 10% a 90% senza condensa
<b>Contenuto confezione</b>	Telefono GXP1610/GXP1615, ricevitore con filo, supporto base, alimentatore di corrente universale, cavo di rete, guida installazione rapida, brochure, licenza GPL
<b>Conformità</b>	FCC: Parte 15, (CFR 47) Classe B, CE: EN55022 Classe B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 60950.1